

DLN 220 LED EVO LV 220MM 3350LM 840 PRM MAT (28W)

DOWNLIGHT

LED GO!

220-240 V | LED |  IP65 |  IK08

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	554414
Stopień szczelności:	IP65
Moc nominalna [W]:	28
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3150
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	A+
Materiał korpusu oprawy:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu oprawy:	szary
Materiał klosza:	PC

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Downlight do montażu natynkowego ze zintegrowanym energooszczędnym panelem LED GO! charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP65 oraz odpornością na uderzenia IK08. Matowy klosz wykonany z poliwęglanu zapewnia równomierny rozsył światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do montażu natynkowego. Wysoki stopień szczelności oraz udaroodporność predestynują do użytku zewnętrznego. Niewielkie wymiary oraz ponadczasowe wzornictwo sprawdzą się także w biurach, ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach gospodarczych.

DLN 220 LED EVO LV 220MM 3350LM 840 PRM MAT (28W)

DOWNLIGHT

LEDGO!

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	LEDGO!	Materiał korpusu oprawy:	blacha stalowa malowana proszkowo
Moc nominalna [W]:	28	Kolor korpusu oprawy:	szary
Moc znamionowa oprawy [W]:	30.80	Wymiary [W/S/G/Z] [mm]:	ø220/140
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Wymiary montażowe [mm]:	ø90
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3150	Odporność na uderzenia:	IK08
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	101	Stopień szczelności:	IP65
Klasa energetyczna:	A+	Sposób montażu:	natynkowy
Klasa ochronności:	I	Temperatura pracy [°C]:	od -15 do +35
Temperatura barwowa [K]:	4000	Waga netto oprawy [kg]:	2.550
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80	Waga brutto oprawy [kg]:	1.650
SDCM:	≤ 3	Certyfikat CE:	136/2018
Współczynnik mocy:	0.96	Indeks:	554414
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	EAN:	5905963554414
Kąt świecenia [°]:	120	Kategoria typ:	downlight
Materiał klosza:	PC	Kategoria zastosowanie:	medyczne
Rodzaj klosza:	PRM MAT	Moc oprawy [W]:	26.30
		Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2018-12-06



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2002/95/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



136/2018