



Wtyczki i gniazda 16 A

415 V, 3-biegunowe,
690 V, 4- i 5-biegunowe

16 A 4- / 5- biegunowe




Gniazdo natynkowe



Gniazdo kołnierzowe

4-bieg.

bez styków
pomocniczych



3P + PE

ze stykami
pomocniczymi




14




5-bieg.

bez styków
pomocniczych



3P + N + PE

ze stykami
pomocniczymi



14



Dane do zamówienia wykonań 3-biegunowych

Napięcie	h	Typ	Wpusty kablowe	Ciężar	Indeks
110 - 130 V		Gniazdo natynkowe	M25 KU	1,2 kg	AMA100060529
		Gniazdo natynkowe	M20 GE	1,2 kg	AMA100060530
		Gniazdo natynkowe	M20 ME	1,3 kg	AMA100060531
		Gniazdo natynkowe	M20 GM	1,3 kg	AMA100060532
		Gniazdo kołnierzowe		0,4 kg	AMA100060565
		Gniazdo przenośne		0,7 kg	AMA100060558
	4	Wtyczka		0,35 kg	AMA100060551
220 - 250 V		Gniazdo natynkowe	M25 KU	1,2 kg	AMA100060533
		Gniazdo natynkowe	M20 GE	1,2 kg	AMA100060534
		Gniazdo natynkowe	M20 ME	1,3 kg	AMA100060535
		Gniazdo natynkowe	M20 GM	1,3 kg	AMA100060536
		Gniazdo kołnierzowe		0,4 kg	AMA100060566
		Gniazdo przenośne		0,7 kg	AMA100060559
	6	Wtyczka		0,35 kg	AMA100060552

Dane do zamówienia wykonań 4-/5-biegunowych

Napięcie	h	Typ	Styk pom.	Wpusty kablowe	Ciężar	Indeks
200 - 250 V		Gniazdo natynkowe	nie	M25 KU	1,8 kg	AMA100060537
		Gniazdo natynkowe	nie	M20 ME	1,9 kg	AMA100060538
		Gniazdo kołnierzowe			1,0 kg	AMA100060567
		Gniazdo przenośne			1,7 kg	AMA100060560
		Wtyczka			0,7 kg	AMA100060553
380 - 415 V		Gniazdo natynkowe	nie	M25 KU	1,8 kg	AMA100060539
		Gniazdo natynkowe	nie	M20 ME	1,9 kg	AMA100060540
		Gniazdo natynkowe	tak	M25 KH	1,8 kg	AMA100060541
		Gniazdo kołnierzowe			1,0 kg	AMA100060568
		Gniazdo przenośne			1,7 kg	AMA100060561
	6	Wtyczka			0,7 kg	AMA100060554
500 V		Gniazdo natynkowe	nie	M25 KU	1,8 kg	AMA100060542
		Gniazdo natynkowe	nie	M20 ME	1,9 kg	AMA100060543
		Gniazdo natynkowe	tak	M25 KH	1,8 kg	AMA100060544
		Gniazdo kołnierzowe			1,0 kg	AMA100060569
		Gniazdo przenośne			1,7 kg	AMA100060562
	7	Wtyczka			0,7 kg	AMA100060555
690 V		Gniazdo natynkowe	nie	M25 KU	1,8 kg	AMA100060545
		Gniazdo natynkowe	nie	M20 ME	1,9 kg	AMA100060546
		Gniazdo natynkowe	tak	M25 KH	1,8 kg	AMA100060547
		Gniazdo kołnierzowe			1,0 kg	AMA100060570
		Gniazdo przenośne			1,7 kg	AMA100060563
	5	Wtyczka			0,7 kg	AMA100060556
380 - 415 V		Gniazdo natynkowe	nie	M25 KU	1,8 kg	AMA100060548
		Gniazdo natynkowe	nie	M20 ME	1,9 kg	AMA100060549
		Gniazdo natynkowe	tak	M25 KH	1,8 kg	AMA100060550
		Gniazdo kołnierzowe			1,0 kg	AMA100060571
		Gniazdo przenośne			1,7 kg	AMA100060564
	6	Wtyczka			0,7 kg	AMA100060557

KU - 1 x wpust kablów z tworzywa sztucznego M25 x 1,5, 1 x zaślepka M25 (dla kabli Ø 8 - 18 mm)

KH - 2 x wpust kablów z tworzywa sztucznego M25 x 1,5 dla kabli Ø 8 - 17 mm,

ze stykiem pomocniczym i zaślepką

ME - 2 x gwint metalowy z gwintowaną zaślepką M20

GE - 2 x gwint plastikowy M20 bez dławika/zaślepki

GM - 2 x gwint metalowy M20 bez dławika/zaślepki, z zewnętrznym uziemieniem

Osprzęt

Typ	Indeks
Pokrywa ochronna wtyczki 3-, 4- biegunowe	AMA100060608
Pokrywa ochronna wtyczki 5- biegunowe	AMA100060609