

SILVYN® KCLICK-D

SILVYN® KCLICK-D – osłona uchwytu do peszli SILVYN® KCLICK-S



Korzyści

Zapewnia, że wąż pozostaje zamocowany w uchwycie

Zakres zastosowania

W połączeniu z:

SILVYN® KCLICK S

Pokrywa do uchwytu SILVYN® KCLICK S

Cechy produktu

Konstrukcja dokładnie dopasowana do SILVYN® KCLICK S

Budowa produktu

Pokrywa z trzpieniami łączeniowymi

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001171

Opis klasy ETIM 5.0: Uchwyt do węży ochronnych

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001171

ETIM 6.0 Class-Description: uchwyt do peszli

Kolor:

Szary (RAL 7031)

Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

PA6

Zakres temperatury:

-40 – +105°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SILVYN® KCLICK-D

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® KCLICK-D szary		
61811200	10/13	100
61811260	16	50
61811210	18/21	50
61811220	28	50
61811230	34	30
61811240	42	20
61811250	54	20
SILVYN® KCLICK-D czarny		
61811205	10/13	100
61811265	16	50
61811215	18/21	50
61811225	28	50
61811235	34	30
61811245	42	20
61811255	54	20