

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Unica, gniazdo ładowarki 2xUSB 2.0, piaskowy

MGU5.418.25ZD

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Typ produktu lub komponentu	Ładowarka USB
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Charger
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Odcień koloru	Kość słoniowa
Typ złącza (konektora)	USB 2.0
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	100...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz +/- 10 %
Power consumption in W	0,1 W
Znamionowa moc wyjściowa	10,5 W
Moc wejściowa	12 W
Czas eksploatacji w godzinach	30000 godz. 10,5 W
Liczba gniazd	2
Połączenie typu zintegrowanego	2 port USB 2.0 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obciążenia: 2.1 A
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa PC (polycarbonate) GF10 FR: obudowanie PC (polycarbonate) GF10 FR: internal cover
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarcieniem
Liczba zacisków	2 zaciski śrubowe
Kształt i/ba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Przekrój przewodów przyłączeniowych	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² dla sztywny kabel (kable) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² dla elastyczny kabel (kable) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² dla linka kabel (kable)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Zgodność produktu	All devices fulfilling the EN 62684 standard
Sposób mocowania	Śruby lub pazurki
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Normy	ETSI EN 301 489-4 2006/95/EC EU directive 2002/95/EC EN 62684 2004/108/EC EN 60950-1
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	42 mm
Głębokość zagnieżdżenia	30,8 mm
Masa produktu	0,088 kg

Środowisko pracy

Klasa ochronności	Klasa II
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	79,25 g
Wysokość dla opakowania 1	4,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	160
Waga dla opakowania zbiorczego 2	26,096 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	75 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	8,2 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	W trakcie dochodzenia
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
------------------	-------------