

# Dmuchawa akumulatorowa LXT®, 2 x 18V

## DUB363PT2V

2 x 18V • 65 m/s • 13,4 m<sup>3</sup>/min

Wydajna dmuchawa do wymagających zadań

Mocna i cicha dmuchawa z funkcją zasysania, zasilana silnikiem bezszczotkowym. Wyposażona w zestaw do zasysania i rozdrabniania liści. Dzięki specjalnym nożom do rozdrabniania liści, zajmują one mniej miejsca w specjalnie do tego przeznaczonym worku. Lekka i łatwa w użyciu a dodatkowy uchwyt ułatwia trzymanie urządzenia zarówno przy użytkowaniu go jako dmuchawy jak i po przebrojeniu na odkurzacz



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓
Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Zasilanie LXT	✓
Ośłona akumulatora	✓
Częst. skoków na biegu jałowym	0 - 7850 min <sup>-1</sup>
Maks. prędkość wydmuchu powietrza	65 m/s
Siła wydmuchu	0 - 7,0 / 14,4 N
Maks. natężenie przepływu powietrza	13,4 m <sup>3</sup> /min
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah	9 - 77 min
Poziom mocy akustycznej	94,9 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	84,8 dB(A)
Współczynnik hałasu	1,3 dB(A)
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik wibracji K <sub>h</sub>	1,5 m/s <sup>2</sup>

Waga maszyny z akumulatorem (EPTA) 4,5 - 6,6 kg

**EAN 0088381888707**

Link do produktu na stronie internetowej - [www.makita.pl](http://www.makita.pl)



# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

450128-8

Ośłona akumulatora, LXT®, 14,4 –



783202-0

Klucz imbusowy 4 mm



## DOSTARCZONE W ZESTAWIE

197280-8 (2x)

Akumulator LXT® 5,0 Ah



196933-6

Adapter do akumulatorów LXT®



## OPCJONALNY OSPRZĘT

197888-8

Przedłużka dyszy



197889-6

Dysza płaska



450128-8

Ośłona akumulatora, LXT®, 14,4 –



## POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

