





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Szary mat	ŁP-4Z/m/70 Seria Szafir
Prąd znamionowy	10AX
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	34
Głębokość wbudowania (mm):	21
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729014050
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czarny metalik	ŁP-4Z/m/33	Seria Szafir
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	34		
Głębokość wbudowania (mm):	21		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729013237		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały	ŁP-4Z/m/00	Seria Szafir
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	34		
Głębokość wbudowania (mm):	21		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729011592		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Srebro	ŁP-4Z/m/18	Seria Szafir
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	34		
Głębokość wbudowania (mm):	21		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729012414		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		