

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka CXT® 12V max

DF333DSAE

12V max • 30 Nm • 0 – 1 700 obr./
min

Lekkie narzędzie do wkręcania i wiercenia

Kompaktowe narzędzie do wkręcania i wiercenia dla monterów i personelu konserwacyjnego oraz do użytku domowego. Dzięki kompaktowej budowie urządzenie jest łatwe w użyciu i zapewnia dostęp do ciasnych miejsc. Maksymalny moment obrotowy 30 / 14 Nm oraz 2 biegiowa mechaniczna przekładnia. Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania. Dostarczana w walizce z 2 akumulatorami BL1021B (12 Vmax / 2,0 Ah) i ładowarką DC10SB.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Akumulator CXT	✓
Napięcie akumulatora	12 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/ miękki	30 / 14 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	20
Maks. średnica wiercenia w drewnie	21 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
Trzon napędowy	3/8 "
Zakres mocowania	0,8 - 10 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Waga maszyny z akumulatorem	1,1 - 1,2 kg

EAN 0088381872577

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

251314-2
Śruba 4 x 12



346909-5
Uchwyt do mocowania na pasku



763238-5
Uchwyt samozaciskowy 10 mm



784244-7
Końcówka wkrętakowa, PH2 – PH2,



821661-1
Plastikowa walizka transportowa



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1021B (2x)
Akumulator BL1021B (12V max / 2,0



DC10SB
Ładowarka CXT® DC10SB 12V



OPCJONALNY OSPRZĘT

251314-2
Śruba 4 x 12



346909-5
Uchwyt do mocowania na pasku



838312-9
Wkład do walizki Makpac (1)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

