

# Młot udarowo- obrotowy XGT®

## HR006GZ

40V max x 2 • SDS-MAX • 52 mm •  
21,4 J

**Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy z silnikiem  
bezsztokowym do ciężkich zastosowań**

Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy do ciężkich zastosowań, zasilany 2 akumulatorami Li-Ion 40 V max XGT®. Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania. Elektroniczny układ regulacji obrotów i układ łagodnego rozruchu. Dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kategoria narzędzi	Wiercenie z udarem, dłutowanie
Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	150 - 310 min <sup>-1</sup>
Częst. ударów na biegu jałowym	1100 - 2250 min <sup>-1</sup>
Maks. średnica wiercenia w betonie	52 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	25 - 40 mm
Energia udaru	21,4 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	52 mm
Przeznaczenie do wiertel i dłut SDS-MAX	✓
Hamulec elektryczny	✓
AWS ready	✓
Poziom mocy akustycznej	109 dB(A)

### CECHY PRODUKTU

- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- **Technologia antywibracyjna (AVT)** to zsynchronizowany, trzyskładnikowy system, który skuteczniej redukuje wibracje
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Ogranicznik głębokości dla większej spójności wiercenia
- Sprzęgło cierne zabezpiecza elektronarzędzie przy zablokowaniu wiertła
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

**EAN 0088381739344**

Link do produktu na stronie internetowej - [www.makita.pl](http://www.makita.pl)



# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

135629-4

Uchwyt boczny



135283-4

Uchwyt boczny do młota



194683-7

Smar do wiertel i dłut 100 ml



331955-1

Miarka głębokości



443122-7

Ścierka do czyszczenia



198993-4

Smar do wiertel i dłut, 100 ml



199143-4

Przystawka do odsysania pyłu



199144-2

Przystawka do odsysania pyłu



## OPCJONALNY OSPRZĘT

135283-4

Uchwyt boczny do młota



135629-4

Uchwyt boczny



194683-7

Smar do wiertel i dłut 100 ml



198993-4

Smar do wiertel i dłut, 100 ml



199143-4

Przystawka do odsysania pyłu



199144-2

Przystawka do odsysania pyłu



331955-1

Miarka głębokości



443122-7

Ścierka do czyszczenia



## POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

