

DOWNLIGHT LED 25 W 3000 K

LEDVANCE DOWNLIGHT LED 200 | Punktowe oprawy LED typu "Downlight"



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Strefy publiczne
- Schody
- Korytarze
- Hote
- Sklepy

Korzyści ze stosowania produktu

- Aż do 60 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawą do świetlówek kompaktowych 2 x 26 W)
- Bardzo jednorodne światło
- Funkcjonalne wzornictwo
- Łatwa instalacja przy pomocy szybkozłącza

Cechy produktu

- Wysoka skuteczność świetlna: do 100 lm/W
- Dostępne w wersjach: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Kąt wiązki światła: 100°
- Trwałość (L70/B50): do 30 000 h
- Certyfikaty: CE, CB, TUEV SUED



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne

| | |
|------------------------|-------------|
| Tryb pracy | ECG |
| Moc znamionowa | 25,00 W |
| Napięcie znamionowe | 220...240 V |
| Częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz |
| Prąd znamionowy | 0,109 A |


Dane fotometryczne

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Temperatura barwowa | 3000 K |
| Strumień świetlny | 2220 lm |
| Światłość | 910 cd |
| Barwa światła (oznaczenie) | Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | >80 |

Dane świetlne

| | |
|---------------------|----------|
| Kąt rozsyłu światła | 100,00 ° |
|---------------------|----------|

Wymiary i waga



| | |
|----------|----------|
| Średnica | 220,0 mm |
| Wysokość | 67,0 mm |

Kolory i materiały

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Materiał | Aluminium |
| Kolor produktu | White |
| Materiał osłony | Polymethylmethacrylate (PMMA) |

Temperatury i warunki pracy

Karta katalogowa produktu

| | |
|------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...45 °C |
|------------------------------|-------------|

Trwałość

| | |
|----------|---------|
| Trwałość | 30000 h |
|----------|---------|

Możliwości

| | |
|--------------|-----------------|
| Ściemnianie | Nie |
| Typ połączeń | Terminal, 2-pin |

Certyfikaty i Normy

| | |
|--------------------|------|
| Klasa ochrony | II |
| Typ zabezpieczenia | IP20 |

Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---------------|---------------------------|--|--|-----------------------|-------------|
| 4058075000063 | DOWNLIGHT LED 25 W 3000 K | Karton wysylkowy 8 | 470 mm x 470 mm x 250 mm | 55.23 dm ³ | 11609.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.