

# Młotowiertarka z opcją kucia

## HR2670

800 W • SDS-Plus • 26 mm • 3,0 J

Zwiększona efektywność pracy uzyskana dzięki  
zwiększeniu mocy udaru w porównaniu z modelem  
HR2470.

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie.  
Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika.  
Z osłoną przeciwpylową uchwytu narzędziowego.  
Przesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia.  
Posiada 40-pozycyjne przestawianie dłuta.  
Wyłącznik elektroniczny z regulacją obrotów,  
umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym  
punkcie.



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	800 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Energia udaru	3,0 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	68 mm
Przeznaczenie do wiertel i dłut SDS- PLUS	✓
Przewód zasilający	4,0 m
Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	2,8 kg
Wymiary (D x S x W)	362 x 77 x 207 mm

### CECHY PRODUKTU

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Kompatybilna z uchwytem SDS-PLUS
- Wpuszczany przycisk blokady do pracy ciągłej
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Możliwość podłączenia do odkurzaczy Makita

**EAN 0197050007131**

Link do produktu na stronie internetowej - [www.makita.pl](http://www.makita.pl)



# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

122G56-6

Uchwyt boczny kpl.

321144-6

Miarka głębokości

821925-3

Walizka

## POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

