



Zasilacz: impulsowy; na szynę DIN; HDR-150; MEAN WELL



Producent	MEAN WELL
Typ zasilacza	impulsowy
Montaż	na szynę DIN
Liczba wyjść	1
Podłączenie elektryczne	listwa zaciskowa
Zabezpieczenie	przeciwprzeciążeniowe OPP, przeciwprzepięciowe OVP, przeciwzwarceniowe SCP
Temperatura pracy	-30...70°C
Seria producenta	HDR-150
Wymiary	Rys. 1.
Pobór mocy bez obciążenia	<0,3W
Rodzaj zasilacza	na szynę DIN
Uwaga!	znamionowe parametry uzyskiwane przy pełnym obciążeniu

Symbol	Moc	U _{wyj}	I _{wyj}	Sprawność	U _{zas}	U _{zas}	Wymiary zewn.	Zakres napięć wyjściowych
	[W]	[V DC]	[A]	[%]	[V AC]	[V DC]	[mm]	[V DC]

Symbol	Moc	U _{wyj}	I _{wyj}	Sprawność	U _{zas}	U _{zas}	Wymiary zewn.	Zakres napięć wyjściowych
	[W]	[V DC]	[A]	[%]	[V AC]	[V DC]	[mm]	[V DC]
HDR-150-12	135,6	12	11,3	89	85...264	120...370	105x90x54,5	10,8...13,2
HDR-150-15	142,5	15	9,5	89,5	85...264	120...370	105x90x54,5	13,5...18
HDR-150-24	150	24	6,25	90,5	85...264	120...370	105x90x54,5	21,6...29
HDR-150-48	153,6	48	3,2	90,5	85...264	120...370	105x90x54,5	43,2...55,2

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska
NIP: 729-010-89-84, VAT UE: PL7290108984
Sąd rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
Nr KRS:0000165815
Kapitał zakładowy: 3.300.000 zł

Skontaktuj się z nami:
Tel.: +48 42 645 55 55
Fax.: +48 42 645 55 00
E-mail: tme@tme.pl

DOŁĄCZ DO NAS:

Zarządzanie opisem produktu: www.parcat.eu