

Dane produktów



NILO3 LEGRAND

NOWE NILOE - ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY 10 AX BIAŁY

REF. NP2220WH | EAN. 3414972635271

27.33.11.0

www.legrand.pl/e-katalog

Opis

Łącznik schodowy podwójny z serii Nowe Niloe to praktyczne rozwiązanie do sterowania oświetleniem, umożliwiające jego włączanie i wyłączenie. Mechanizm wymaga uzupełnienia o ramkę. Dzięki automatycznym zaciskom przewody można podłączyć szybko i bez użycia narzędzi. Mechanizm z pazurkami. Solidny plastikowy uchwyt podtynkowy zapewnia wysoką sztywność i odporność. System nacięć ułatwia montaż w konfiguracji wielokrotnej, a uchwyty podtynkowe idealnie się łączą, co usprawnia instalację. Istnieje możliwość przekształcenia łącznika w wersję IP44 za pomocą zestawu NP1174. Możliwość zastosowania jako łącznik świecznikowy lub schodowy podwójny. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kolor - biały błyszczący.

parametry techniczne

Układ połączeń	Inne
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakieta osłonową
Przycisk	Nie
Liczba dźwigni	2
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy
Z płytą montażową	Tak
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9003



Prąd łączeniowy do świetlówek	10 AX
Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Inne
Przełącznik ogrzewania	Nie
Przełącznik pralkowy	Nie
Szerokość osprzętu	75.8 mm
Wysokość osprzętu	75.8 mm
Głębokość osprzętu	44.8 mm
Głębokość wbudowania	31 mm
Min. głębokość puszkii montażowej	31 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-5-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-10-70 °C

Kolor elementu przełączającego	Biały
Miejsce na oznaczenie	Nie
Podświetlenie	Opcjonalne
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK04
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	10 A



Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości (Min-Max)	50-60 Hz
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Przekrój zacisków (Min-Max)	1.5-2.5 mm ²
Rodzaj kabla do podłączenia	Nie dotyczy
Przekrój żyły (Min-Max)	1.5-2.5 mm ²
Średnica otworu montażowego (Min-Max)	58-58 mm

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

-  F04327EN-02.pdf | PDF (0.69Mo)
-  LE14964AD.pdf | PDF (9.34Mo)

Certyfikaty

-  OC / CB-HU-004323-A1-M3 | (0.79Mo)
-  LGRP-02121-V01.01-EN.pdf | PDF (0.88Mo)