

Dane produktów



NILO3 LEGRAND

**NOWE NILOE - ŁĄCZNIK KRZYŻOWY POJEDYNCZY
10 AX BIAŁY**

REF. NP2010WH | EAN. 3414972635721

27.33.11.0

www.legrand.pl/e-katalog

Opis

Łącznik krzyżowy pojedynczy z serii Nowe Niloe jest przeznaczony do dodania trzeciego punktu sterowania do obwodu oświetleniowego w układzie schodowym. Mechanizm wymaga uzupełnienia o ramkę. Zaciski śrubowe. Mechanizm z pazurkami. Solidny plastikowy uchwyt podtynkowy zapewnia wysoką sztywność i odporność. System nacięć ułatwia montaż w konfiguracji wielokrotnej, a uchwyty podtynkowe idealnie się łączą, co usprawnia instalację. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kolor - biały błyszczący.

parametry techniczne

Układ połączeń	Łącznik krzyżowy
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakieta osłonową
Przycisk	Nie
Liczba dźwigni	1
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy
Z płytą montażową	Tak
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9003
Kolor elementu przełączającego	Biały



Prąd łączeniowy do świateł	10 AX
Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Inne
Przełącznik ogrzewania	Nie
Przełącznik pralkowy	Nie
Szerokość osprzętu	75.8 mm
Wysokość osprzętu	75.8 mm
Głębokość osprzętu	44.8 mm
Głębokość wbudowania	31 mm
Min. głębokość puszk montażowej	31 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-5-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-10-70 °C
Rodzaj napięcia	AC

Miejsce na oznaczenie	Nie
Podświetlenie	Opcjonalne
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK04
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	10 A


Zakres częstotliwości (Min-Max)	50-60 Hz
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Przekrój zacisków (Min-Max)	1.5-2.5 mm ²
Rodzaj kabla do podłączenia	Nie dotyczy
Przekrój żyły (Min-Max)	1.5-2.5 mm ²
Średnica otworu montażowego (Min-Max)	58-58 mm

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

-  LE14964AD.pdf | PDF (9.34Mo)
-  F04336EN-02.pdf | PDF (0.54Mo)

Certyfikaty

-  OC / CB-HU-004323-A1-M3 | (0.79Mo)