

# Dane produktów



NILO3 LEGRAND

**NOWE NILOE - PRZYCISK BEZPOŚREDNIEGO STEROWANIA ROLETAMI 6 A BIAŁY**

REF. NP2611WH | EAN. 3414972636148

27.33.11.0

[www.legrand.pl/e-katalog](http://www.legrand.pl/e-katalog)

## Opis

Przycisk bezpośredniego sterowania rolet z serii Nowe Niloe umożliwia podnoszenie lub opuszczanie rolet. Wykonanie tej funkcji doskonale pasuje do pozostałych produktów z serii Nowe Niloe. Mechanizm wymaga uzupełnienia o ramkę. Solidny plastikowy uchwyt podtynkowy zapewnia wysoką sztywność i odporność. System nacięć ułatwia montaż w konfiguracji wielokrotnej, a uchwyty podtynkowe idealnie się łączą, co usprawnia instalację. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kolor - biały błyszczący.

## parametry techniczne

Do rolet	Tak
Konfiguracja elementów	Inne
Model	Inne
Liczba biegunów	1
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Napęd mechaniczny	Nie
Napęd elektryczny	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /- śrubowy
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Kolor	Biały

Szerokość osprzętu	75.8 mm
Wysokość osprzętu	75.8 mm
Głębokość osprzętu	44 mm
Wysokość wbudowania	14 mm
Średnica wbudowania	58 mm
Głębokość wbudowania	31 mm
Min. głębokość puszeki montażowej	31 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Odporność uderowa	IK04
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-5-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-10-70 °C
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości (Min-Max)	50-60 Hz
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie

Numer RAL (zbliżony)	9003
Przezroczysty	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Prąd znamionowy	6 A
Napięcie znamionowe	250 V
Liczba przycisków	1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1

Model antybakteryjny	Nie
Liczba zacisków	3
Przekrój zacisków (Min-Max)	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Rodzaj kabla do podłączenia	Nie dotyczy
Średnica otworu montażowego (Min-Max)	58-60 mm
Zawiera baterię i/lub akumulator	Nie

## Dokumentacja

### Dokumentacja techniczna

- F04341EN-00.pdf | PDF (0.24Mo)
- LE14634AA.pdf | PDF (1.51Mo)

### Certyfikaty

- OC / CB-HU-004323-A1-M3 | (0.79Mo)