



#### Opis WYŁĄCZNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY

Kod MT 60

Liczba biegunów 3P

Liczba Moduły 3


Prąd roboczy 20 A

Krzywa C

Prąd wyjściowe 230-400 V

| Norma                                        | IEC EN 60898-1                    | Prąd częstotliwość (Hz)                           | 50/60 Hz                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Zdolność wyłączenia 230 V (Icn) wg EN 60898  | 6000 A                            | Zdolność wyłączenia 400V (Icn) wg EN 60898        | 6000 A                            |
| Zdolność wyłączenia wg EN 60898 (Ics)        | 1 x Icn                           | Zdolność wyłączenia 230 V (Icu) wg EN 60947-2     | 20 kA                             |
| Zdolność wyłączenia 400V (Icu) wg EN 60947-2 | 10 kA                             | Zdolność wyłączenia wg EN 60947-2 (Ics)           | 75% Icu                           |
| Napięcia izolacji (Ui)                       | 500 V                             | Znamionowe wytrzymywane napięcie impulsowe (Uimp) | 4 kV                              |
| Minimalne napięcie robocze                   | 12V ac/dc                         | Maksymalne napięcie robocze                       | 440V AC / 220V DC                 |
| Wytrzymałość elektryczna                     | 10.000                            | Wytrzymałość mechaniczna                          | 20.000                            |
| Przekrój kabla sztywnego                     | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² | Przekrój kabla elastycznego                       | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² |
| Znamionowy moment dokręcania                 | 2 Nm                              | Temperatura robocza                               | -25 +60 °C                        |
| Temperatura przechowywania                   | -40 +70 °C                        | Electrocod                                        | 1411                              |

#### DIMENSIONAL



#### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 02/01/2026

Data, measures, designs and pictures are shown  
only as informative purposes,  
and could be changed without previous notice