MM510N

Wy??cznik silnikowy 230 V a.c. 6-10 A, typ K

Technische Merkmale	
Pr?d znamionowy In	10 A
Napi?cie znamionowe ??czeniowe Ue (AC)	230/690 V
Cz?stotliwo?? znamionowa	40/60 Hz
Znamionowe napi?cie izolacji Ui	690 V
Liczba biegunów	3 P
Znamionowe napi?cie udarowe wytrzymywane Uimp	6000 V
Liczba modu?ów	2,5
Temperatura pracy	-25 do 55 °C
Temperatura magazynowania	-25 do 80 °C
Rodzaj pod??czenia	ze ?rub?
Wytrzyma?o?? mechaniczna (liczba cykli)	100000
Wytrzyma?o?? elektryczna (liczba cykli)	100000
Ca?kowite straty mocy dla pr?du znamionowego	6,5 W
Moment dokr?caj?cy	1,8Nm
Wysoko?? produktu	90 mm
Szeroko?? produktu	45 mm
G??boko?? produktu	70 mm
Pr?d znamionowy wy??czalny zwarciowy eksploatacyjny Ics z IEC 947.2 50 Hz	100 %
Pr?d nastawy cz?onu magnetycznego	11,2/14/16,8 In

Zastrzega si? mo?liwo?? wyst?powania b??dów i wprowadzenia zmian technicznych.