

KDS/KDSO Korytka siatkowe

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał

Drut ocynkowany galwanicznie
Na zamówienie:
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Maksymalne obciążenie

KDS/KDSO60H60/3: 2 kg/m
KDS/KDSO100 - 600H60/3: 20 kg/m
Maksymalne podparcie: 1,5 m.

Do łączenia koryt siatkowych dla szerokości:

- 60mm należy użyć 2 x USSN/USSO
- 100 ÷ 200 mm należy użyć min. 3 x USSN/USSO
- 300 ÷ 400 mm należy użyć min. 4 x USSN/USSO
- 500 ÷ 600 mm należy użyć min. 5 x USSN/USSO

Wszystkie korytka siatkowe posiadają ścięte końce drutu zapobiegające uszkodzeniu kabli.



Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KDS/KDSO60H60/3	60	3000	970106	8
KDS/KDSO100H60/3	100	3000	970110	8
KDS/KDSO150H60/3	150	3000	970115	8
KDS/KDSO200H60/3	200	3000	970120	8
KDS/KDSO300H60/3	300	3000	970130	4
KDS/KDSO400H60/3	400	3000	970140	2
KDS/KDSO500H60/3	500	3000	970150	2
KDS/KDSO600H60/3	600	3000	970160	2

Produkty powiązane:



ZS/ZSO Zacisk śrubowy



WKS60/WKS060 RO1 Rynna Wieszak korytka ochronna siatkowego



UPU Uniwersalny uchwyt puszeki



UPPO Uchwyt puszeki



UKZ1/UKZ01 Uchwyt kablowy zaczepowy



USSPW/USSPWO USSN/USSO Uchwyt śrubowy Uchwyt śrubowy



SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)