Wyłączniki nadprądowe

Seria G60 — Seria G100

6000	EN 60898-1	10000
10 kA	EN 60947-2	15 kA

Dane techniczne

Znamionowy prąd In	(A)	0.5-63
Znamionowe napięcie AC Un	(V)	240/415
Obciążalność zwarciowa	(kA)	6 (G60); 10 (G100)
Minimalne napięcie pracy $U_{B\ min}$	(V)	12
Charakterystyki wyzwalania		B-C-D
Klasa ograniczenia energii		3
Trwałość mechaniczna/łączeniowa		20000/10000
Przekroje przewodów	(mm^2)	25-35
Konfiguracja biegunów		1, 1+N, 2, 3, 3+N,4
Waga	(g/mod)	120

Serie G60 (6 kA) i G100 (10 kA) – charakterystyki B-C-D

1P
1 mod.

In (A)	B		C		D		Opak.
	Nr kat. G60	Nr kat. G100	Nr kat. G60	Nr kat. G100	Nr kat. G60	Nr kat. G100	
0,5			674596	674854		675016	12
1			674597	674855		675017	12
2			674598	674856	674760	675018	12
3			674599	674857	674761	675019	12
4			674600	674858	674762	675020	12
6	674692	674950	674601	674859	674763	675021	12
10	674694	674952	674603	674861	674765	675023	12
13	674695	674953	674604	674862	674766	675024	12
16	674696	674954	674605	674863	674767	675025	12
20	674697	674955	674606	674864	674768	675026	12
25	674698	674956	674607	674865	674769	675027	12
32	674699	674957	674608	674866	674770	675028	12
40	674700	674958	674609	674867	674771	675029	12
50	674701	674959	674610	674868	674772	675030	12
63	674702	674960	674611	674869	674773	675031	12

2P
2 mod.



0,5				674886		675048	6
1				674887		675049	6
2			674630	674888	674792	675050	6
3			674631	674889	674793	675051	6
4			674632	674890	674794	675052	6
6	674714	674972	674633	674891	674795	675053	6
10	674716	674974	674635	674893	674797	675055	6
13	674717	674975	674636	674894	674798	675056	6
16	674718	674976	674637	674895	674799	675057	6
20	674719	674977	674638	674896	674800	675058	6
25	674720	674978	674639	674897	674801	675059	6
32	674721	674979	674640	674898	674802	675060	6
40	674722	674980	674641	674899	674803	675061	6
50	674723	674981	674642	674900	674804	675062	6
63	674724	674982	674643	674901	674805	675063	6

3P
3 mod.



0,5			674644	674902		675064	4
1			674645	674903		675065	4
2			674646	674904	674808	675066	4
3			674647	674905	674809	675067	4
4			674648	674906	674810	675068	4
6	674725	674983	674649	674907	674811	675069	4
10	674727	674985	674651	674909	674813	675071	4
13	674728	674986	674652	674910	674814	675072	4
16	674729	674987	674653	674911	674815	675073	4
20	674730	674988	674654	674912	674816	675074	4
25	674731	674989	674655	674913	674817	675075	4
32	674732	674990	674656	674914	674818	675076	4
40	674733	674991	674657	674915	674819	675077	4
50	674734	674992	674658	674916	674820	675078	4
63	674735	674993	674659	674917	674821	675079	4

Styki pomocnicze – seria CA/CB



1/2 mod.

Funkcja	Typ	Nr kat.	Opakowanie
H	CA H	672567	1
S/H	CA S/H	672568	1
SH/HH	CB SH/HH-R	672570	1

● Pełne informacje w katalogu **Redline**