

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 16 N BD:GNYE - 3048289

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Listwy zaciskowe przepustowe, Rodzaj przyłącza: Złącza śrubowe, Przekrój: 2,5 mm² - 25 mm², AWG: 12 - 4, Szerokość: 12,2 mm, Kolor: zielono/żółty, Rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Rysunek przedstawia UK 5 N BD:GNYE, widoczna strona zielono-żółta



Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 PCE
Minimalne zamówienie	50 PCE
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0.02335 KGM
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Indie

Dane techniczne

Inf. ogólne

Liczba poziomów	1
Ilość przyłączy	2
Kolor	zielono/żółty
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0

Wym.

Szerokość	12,2 mm
długość	42,5 mm
wysokość NS 35/7,5	54 mm
wysokość NS 35/15	61,5 mm
wysokość NS 32	59 mm

Dane tech.

Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zabrudzenia	3

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 16 N BD:GNYE - 3048289

Dane techniczne

Dane tech.

kategoria przepięciowa	III
grupa materiału izolacyjnego	I
Przylącze według normy	IEC / EN
Prąd znamionowy I_N	101 A
napięcie znamionowe U_N	800 V
Otw. ściana bocz.	ja

Dane przył.

minimalny przekrój przewodu sztywnego	2,5 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	25 mm ²
Przekrój przewodu AWG/kcmil min	12
Przekrój przewodu AWG/kcmil max	4
minimalny przekrój przewodu elastycznego	4 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	16 mm ²
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG	12
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG	6
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczka, min.	1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczka, maks.	16 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	16 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, min.	1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, maks.	6 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, min.	1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, maks.	4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, min.	0,75 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, maks.	10 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszczka, min.	1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszczka, maks.	6 mm ²
Rodzaj przyłącza	Złącza śrubowe
Długość usuwanej izolacji	11 mm
sonda wzorcowa	B 7
Gwint śrubowy	M4
Min. moment obrotowy dokręcania	1,5 Nm
Maks. moment obrotowy dokręcania	1,8 Nm

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 16 N BD:GNYE - 3048289

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120