

Nr katalogowy	zakres	kształt zacisku	długość (mm) / masa (g)
---------------	--------	-----------------	-------------------------

LY-35NWF zaciskarka do końcówek tulejkowych 16-35 mm²

Do zaprasowywania końcówek tulejkowych na kablach wielodrutowych; wykonanie ze stali narzędziowej; zacisk tulejek z poprzecznymi karbami; 6-cio stopniowa regulacja zacisku; mechanizm blokady powrotu ramion.

307088	16 / 35 mm ²		230 / 600
--------	-------------------------	---	-----------

Prod. OPT Taiwan



YAC 17 zaciskarka do końcówek tulejkowych 25-35 mm²

Do zaprasowywania końcówek tulejkowych na kablach wielodrutowych; wykonanie ze stali narzędziowej; zacisk tulejek z poprzecznymi karbami; 6-cio stopniowa regulacja zacisku; mechanizm blokady powrotu ramion; niemiecki atest bezpieczeństwa GS.

301023	25 / 35 mm ²		203 / 400
--------	-------------------------	---	-----------

Prod. YIM Taiwan



LY-50WF zaciskarka do końcówek tulejkowych 25-50 mm²

Do zaprasowywania końcówek tulejkowych na kablach wielodrutowych; wykonanie ze stali narzędziowej; zacisk tulejek z poprzecznymi karbami; 6-cio stopniowa regulacja zacisku; mechanizm blokady powrotu ramion.

307089	25 / 35 / 50 mm ²		240 / 600
--------	------------------------------	---	-----------

Prod. OPT Taiwan



KH 55WF praska do końcówek tulejkowych do 50 mm²

Do zaciskania końcówek tulejkowych o „dużych” przekrojach; wydłużone dźwignie i solidne stalowe gniazda robocze zapewniają pewny zacisk; blokada dźwigni podczas zaciskania zwalniana się automatycznie po pełnym zaciśnięciu; możliwość zwolnienia blokady w każdej fazie zaciskania; 5 gniazd roboczych.

307016	10 / 16 / 25 / 35 / 50 mm ²		330 / 760
--------	--	---	-----------

Prod. OPT Taiwan



KH 95WF praska do końcówek tulejkowych do 95 mm²

Do zaciskania końcówek tulejkowych o „dużych” przekrojach; wydłużone dźwignie i solidne stalowe gniazda robocze zapewniają pewny zacisk; blokada dźwigni podczas zaciskania zwalniana się automatycznie po pełnym zaciśnięciu; możliwość zwolnienia blokady w każdej fazie zaciskania; 3 gniazda robocze.

307034	50 / 70 / 95 mm ²		330 / 760
--------	------------------------------	---	-----------

Prod. OPT Taiwan



Nr katalogowy	zakres	kształt zacisku	długość (mm) / masa (g)
---------------	--------	-----------------	-------------------------

SN-6PT zaciskarka do styków ABS

Do zestyków elektronicznych „cylindrycznych” oraz nieizolowanych łączników kablowych. Cztery gniazda robocze, 9-ciostopniowa regulacja siły docisku i mechanizm blokady powrotu ramion.

307048	1,5+6 mm ² AWG 16 - 10		195 / 350
--------	-----------------------------------	---	-----------

Prod. OPT Taiwan



BN03C8 do izolowanych łączników kablowych

Cztery gniazda robocze. Długie ramiona dźwigni zapewniają uzyskanie pewnego zacisku, a specjalnie wyprofilowane gniazda ułatwiają zagniatanie łączników dwuetapowo. Mechanizm blokady powrotu ramion.

307090	0,5 / 10 mm ²		265 / 600
--------	--------------------------	---	-----------

Prod. OPT Taiwan

