



szcypce izolowane

ze znakiem
bezpieczeństwa 1000V

1000V

- atestowane zgodnie z wymaganiami IEC 900; IEC 60900 i VDE 0682/ część 201
- z jednowarstwową dwukomponentową i dwubarwną izolacją rękojeści szczypiec
- z 10-letnią gwarancją użytkowania udzieloną przez producenta

Opis symboli

praca pod napięciem	twardość ostrzy w HRC	z fazą	nakładany przegub	szczypce płaskie	dłut miękki	dłut fortepianowy
atestowane VDE/GS	powierzchnie chwytność	z małą fazą	przegub nakładany wgłębnie	szczypce płasko-zaokrąglone	dłut średniotwardy	linka
	powierzchnie chwytność		przegub przetykany	szczypce okrągłe	dłut twardy	kabel miedziany

1000 V obcinaki boczne wzmacnione



Wg DIN ISO 5749A z nakładanym przegubem indukcyjnie hartowane krawędzie tnące (ok. 64 HRC) do wszystkich rodzajów drutu, także drutu fortepianowego

145 (5,5") 10 0524 nieatestowane


160 (6") 10 0526
200 (8") 10 0528

1000 V obcinaki boczne



Wg DIN ISO 5749B z nakładanym przegubem, indukcyjnie hartowane krawędzie tnące (ok. 64 HRC) do wszystkich rodzajów drutu także drutu fortepianowego

130 mm (5") 10 0570 nieatestowane


145 (5,5") 10 0572
160 (6") 10 0574
180 (7") 10 0577

1000 V obcinak boczny – diamentowy



wg DIN ISO 5749, z nakładanym przegubem

160 (6") 10 0000

1000 V obcinaki boczne do jednoczesnego odizolowywania



z nakładanym przegubem, indukcyjnie hartowane krawędzie tnące (ok. 64 HRC) do twardego, średnio-twardego i miękkiego drutu z dwoma gniazdami do ściągania izolacji z przewodów wielożyłowych 1,5 mm² i 2,5 mm²

160 (6") 10 0652

1000 V obcinak czołowy wzmacniony



Wg DIN ISO 5748 z nakładanym przegubem, indukcyjnie hartowane krawędzie tnące (ok. 64 HRC) do wszystkich rodzajów drutu, także drutu fortepianowego

200 (8") 10 0402

1000 V szczypce uniwersalne



Wg DIN ISO 5746 ze specjalnej stali narzędziowej z nakładanym przegubem, hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC) do wszystkich rodzajów drutu, także drutu fortepianowego, z lekko stożkowatymi, ząbkowanymi powierzchniami chwytowymi i ząbkowanym gniazdem

160 (6") 10 0334
185 (7") 10 0336
200 (8") 10 0338
