

Wkrętaki izolowane zgodnie z normą IEC 60900:2004 klasyfikacja VDE 0682 część 201; kontrola atestacyjna każdej sztuki w kąpieli wodnej pod napięciem kontrolnym 10.000 V


Obl, trójkomponentowa rękojeść jest perfekcyjnie dopasowana do 120-stopniowego kąta obrotu dłoni. Wyprofilowany kształt rękojeści optymalizuje siłę docisku ręki i umożliwia ujęcie całej rękojeści w dłoni. Efektem udoskonalenia jest zmniejszenie wysiłku wkładanego w pracę przy jednoczesnym przenoszeniu znacznie większych momentów siły. Wszystkie wkrętaki wytwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami DIN, ISO i VDE. Do produkcji ostrzy używana jest wyłącznie stal wysokostopowa. Gwarantowana twardość 54HRC. Frezowana część robocza gwarantuje maksymalną dokładność dopasowania do łba wkrętu – nawet po dłuższym użytkowaniu.

Wkrętaki płaskie elektrotechniczne DIN 7437

2,5 x 0,4 x 75	160	1	11 7701
3,0 x 0,5 x 100	185	1	11 7702
3,5 x 0,6 x 100	185	1	11 7703
4,0 x 0,8 x 100	185	1	11 7704
5,5 x 1,0 x 125	220	1	11 7705
6,5 x 1,2 x 150	245	1	11 7706
8,0 x 1,2 x 175	285	1	11 7708
10,0 x 1,6 x 200	310	1	11 7710

Wkrętaki krzyżakowe typu Philips DIN 7438

PH 0 x 60	145	1	11 7730
PH 1 x 80	165	1	11 7731
PH 2 x 100	195	1	11 7732
PH 3 x 150	260	1	11 7733

Wkrętaki krzyżakowe typu Pozidriv DIN 7438

PZ 0 x 60	145	1	11 7740
PZ 1 x 80	165	1	11 7741
PZ 2 x 100	195	1	11 7742
PZ 3 x 150	260	1	11 7743

Wkrętaki sześciokątne imbusowe DIN 7439

SW 3 x 75	160	1	11 7823
SW 4 x 75	160	1	11 7824
SW 5 x 75	170	1	11 7825
SW 6 x 100	195	1	11 7826
SW 8 x 100	210	1	11 7828

Wkrętaki typu TORX®

T 8 x 60	145	1	11 7908
T 9 x 60	145	1	11 7909
T 10 x 60	155	1	11 7910
T 15 x 75	170	1	11 7915
T 20 x 100	195	1	11 7920
T 25 x 100	195	1	11 7925
T 30 x 100	210	1	11 7930

Wkrętaki sześciokątne nasadowe DIN 7445

SW 5,5 x 125	220	1	11 7805
SW 6,0 x 125	220	1	11 7806
SW 7,0 x 125	235	1	11 7807
SW 8,0 x 125	235	1	11 7808
SW 9,0 x 125	235	1	11 7809
SW 10,0 x 125	235	1	11 7810
SW 11,0 x 125	235	1	11 7811
SW 13,0 x 125	235	1	11 7813

Wkrętak uniwersalny płasko-krzyżowy

PZ 1 x 80	165	1	11 7751
PZ 2 x 100	195	1	11 7752
PH 1 x 80	165	1	11 7757
PH 2 x 100	195	1	11 7758

Komplet wkrętek płasko-krzyżowych

PZ1			11 7751
PZ 2			11 7752
PZ 1 x 70 mm (bits)			11 4941
PZ 2 x 70 mm (bits)			11 4942
komplet			11 7754

Komplet wkrętek izolowanych 7-mio częściowy do wkrętów płaskich i krzyżakowych typu Philips

2,5x0,4			11 7701
3,0x0,5			11 7702
4,0x0,8			11 7704
5,5x1,0			11 7705
PH 1			11 7731
PH 2			11 7732
wkrętak ze wskaźnikiem napięcia			11 1280
komplet			11 7800