




65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11
tel. +48 068 45 33 200 fax. +48 068 45 33 201
email: handlowy@lug.pl export@lug.eu www.lug.pl


LUGCLASSIC P/T T5



	A4	EVG	EVG DIMM	EMERGENCY	(W)		a x b x c (mm)	kg	
AT.009	+		+	+	4x14	G5	595 595 55	4,10	008
AT.010	+		+	+	4x24	G5	595 595 55	4,30	008
AT.109	+		+	+	4x14	G5	622 622 55	4,60	008
AT.110	+		+	+	4x24	G5	622 622 55	4,80	008

Kombinacje powyższych rozwiązań należy konsultować z działem technicznym firmy LUG / Please contact LUG technical dept. for information on combining the solutions as listed above /

Die Kombinationen der oben vorgestellten Lösungen sollen mit der technischen Abteilung der Fa. LUG konsultiert werden / Комбинации перечисленных выше решений следует консультировать с техническим отделом фирмы LUG



PL

Charakterystyka: oprawa do wbudowania do sufitów podwieszanych modułowych (600x600mm) lub (625x625), przeznaczona do świetlówek liniowych T5

Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej w kolorze białym, raster typu PAR

Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Zastosowanie: między innymi biura, sale komputerowe, redakcje gazet.

GB

Description: recessed luminaire for modular suspended ceilings (600x600 mm) and (625x625 mm), intended for linear fluorescent lamps T5

Technical details: luminaire body made of a white steel sheet, parabolic louvre (PAR type)

Mounting: directly to the ceiling construction

Application: illumination of e.g. offices, computer rooms, editorial offices.

D

Charakteristik: Leuchte für Montage in verhängten Decken mit Modulaufbau (600x600 mm) und (625x625 mm), geeignet für lineare Leuchtstofflampen T5

Technische Beschreibung: Leuchtgehäuse aus weißem Stahlblech, Raster des Typs PAR

Montage: direkt an der Deckenkonstruktion

Anwendungsbereich: Bürogänge, Computersäle, Zeitungsredaktionen.

RU

Характеристика: светильник предназначен для подвесных модульных потолков (600x600 мм) и (625x625 мм), и трубчатых люминесцентных ламп T5

Техническое описание: корпус светильника изготовлен из листового стали белого цвета, растр типа PAR

Монтаж: непосредственно на конструкции потолка

Применение: освещение офисов, компьютерных залов.