

Szczypce tnące boczne do ściągania izolacji

IEC 60900 DIN EN 60900

14

Z wydłużonym ostrzem

Zoptymalizowane przełożenie zwiększające wydajność cięcia o 25 %

- > Precyzyjne profile do ściągania izolacji z przewodów jednożyłowych o przekroju 1,5 i 2,5 mm²
- > Komfortowe cięcie kabli NYM o przekroju do 5 x 2,5 mm²
- > Długie końcówki do wyjątkowo dokładnego cięcia nawet w trudno dostępnych miejscach
- > Precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie do cięcia drutu miękkiego o średnicy Ø 4,0 mm, twardość ostrzy ok. 60 HRC
- > Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



14 26 160

1000 V



Nr art.	EAN	↔ mm		Szczypce	Rękojeści	Zakres pracy mm ²	AWG	Zakres pracy		g
								Ø mm	Ø mm	
14 26 160	040279	160	1000 V	chromowane	izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami	1,5 + 2,5	15 + 13	2,5	1,5	216

Szczypce okrągłe

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



22

- > Do zaginania pętli z drutu
- > Precyzyjnie wykończone, krótkie, okrągłe szczęki
- > Gładkie końcówki
- > Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



22 06 160

1000 V



Nr art.	EAN	↔ mm		Szczypce	Rękojeści	Wymiary				g
						L3 mm	W3 mm	D1 mm	T1 mm	
22 06 160	033790	160	1000 V	chromowane	izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami	30,0	18,0	3,0	9,5	175