

Samonastawne szczypce do ściągania izolacji

12



12 40 200: Regulowany ogranicznik długości zdejmowanej izolacji



12 40 200: Precyzyjne usuwanie izolacji zapobiega uszkodzeniu przewodu

- > Do przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy
- > Samoczynnie dopasowują się do różnych przekrojów przewodu, nie powodując dzięki temu jego uszkodzenia
- > Regulacja głębokości cięcia w zależności od rodzaju izolacji
- > Z obcinakiem do drutu miedzianego i aluminium, wielożyłowego o przekroju do 10 mm² lub jednożyłowego o przekroju do 6 mm²
- > Płynnie działający mechanizm
- > Wymienne ostrza i szczęki zaciskowe z tworzywa sztucznego
- > Bardzo lekkie
- > Korpus: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym
- > Noże: specjalna stal narzędziowa, hartowana olejowo



12 40 200


12 40 200

Do cięcia cienkich kabli taśmowych o szerokości do 10 mm w jednej operacji

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Zakres pracy mm ²	AWG	Ogranicznik długości mm	g
12 40 200	026662	200		0,03 - 10	32 - 7	3,0 - 18,0	202
12 50 200	034407	200		2,5 - 16	13 - 5		200
12 49 01	026679	1 para zapasowych ostrzy do 12 40 200					
12 49 02	026686	1 para zapasowych szczęk do 12 40 200					
12 49 03	026693	Zapasyowy ogranicznik długości do 12 40 200					
12 49 04	053071	Sprężyna skrętna do 12 40/50 200					
12 49 05	053088	Sprężyna dociskowa w główce do 12 40/50 200					
12 59 01	034414	1 para zapasowych ostrzy do 12 50 200					
12 59 02	034421	1 para zapasowych szczęk do 12 50 200					

Automatyczne szczypce do ściągania izolacji

12
62

- > Kompaktowe narzędzie w atrakcyjnej cenie do pracy z ogólnie stosowanymi przewodami i materiałami izolacyjnymi
- > Do przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych od 0,2 do 6 mm² ze standardową izolacją
- > Samoczynnie dopasowują się do różnych przekrojów przewodu, nie powodując dzięki temu jego uszkodzenia
- > Duży komfort obsługi dzięki poręcznemu kształtowi i niewielkiej wadze
- > Smukła główka umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- > Z obcinakiem do drutu miedzianego i aluminium o przekroju do 2,5 mm²
- > Z regulowanym ogranicznikiem długości zdejmowanej izolacji w zakresie od 6,0 do 18,0 mm zapewniającym powtarzalność wyników pracy
- > Korpus: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym
- > Noże: specjalna stal narzędziowa, hartowana olejowo, wymienne



12 62 180


Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Zakres pracy mm ²	AWG	g
12 62 180	054573	180		0,2 - 6	24 - 10	151
12 69 21	060093	1 para zapasowych ostrzy do 12 62 180				
12 69 23	067115	Zapasyowy ogranicznik długości do 12 62 180				